



# Security DG

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA  
Proveedor del Estado

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	STOCK	GARANTIA
<b>SISTEMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL</b>						
<b>PANELES DE INCENDIO CONVENCIONALES</b>						
1	<b>FX4</b> 	<b>PANEL DE INCENDIO RESIDENCIAL FX 4</b> -4 Zonas de alarma NA -Salida de 12V para sirenas -Salida PGM de contacto Seco -Teclado Digital -Espacio para batería de 4 y 7Amp -Caja Plástica en ABS- IP55 - Reset por Voltaje - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. - Tiempo de sirena (programable) : de 1 - 10 Min. - Salida de Voltaje para sirenas: 12 VDC		UND	A PEDIDO	1 año
2	<b>FX8</b> 	<b>PANEL DE INCENDIO RESIDENCIAL FX 8</b> -8 Zonas de alarma NA -Salida de 12V para sirenas -Salida PGM de contacto Seco -Teclado Digital -Espacio para batería de 4 y 7Amp -Caja Plástica en ABS- IP55 - Reset por Voltaje - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. - Tiempo de sirena (programable) : de 1 - 10 Min. - Salida de Voltaje para sirenas: 12 VDC		UND	A PEDIDO	1 año
3	 <b>KIT SK-5208</b>  by Honeywell	<b>PANEL DE INCENDIO CONVENCIONAL DE 10 ZONAS, EXPANDIBLE HASTA 30 ZONAS</b> - Panel convencional listado UL,FM,MEA,CSFM - Cuenta con 10 zonas convencionales expandible hasta 30 zonas. -Zonas compatibles con detectores de humo de 2 o 4 hilos - 04 salidas de notificaciones (NAC) programables. - Cuenta con 04 salidas de Relay, programables. - Se puede agregar anunciadores remotos y el panel puede ser programable desde el teclado incorporado LCD o ANUNCIADORES.  <b>INCLUYE: 01 SK-5208 + 01 AL-TRANSFORMADOR</b>	   	KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
<b>DISPOSITIVOS CONVENCIONALES</b>						
4	<b>SD119-2</b> 	<b>DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO 02 HILOS</b> - Alimentación a 12/24V - Listado UL. - LED indicador de estado.	 	UND	CONSULTAR	6 meses
5	<b>SD119-4H-12</b> 	<b>DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DE 04 HILOS, PARA PANELES DE INTRUSION</b> - DUAL Alimentación a 12V - Listado UL. - LED indicador de estado.	 	UND	CONSULTAR	6 meses
6	<b>HD912-2</b> 	<b>DETECTOR DE TEMPERATURA 02 HILOS</b> - Alimentación a 12/24V - Listado UL. - LED indicador de estado.	 	UND	CONSULTAR	6 meses
7	<b>SK-PS-SA</b>  by Honeywell	<b>ESTACION MANUAL CONVENCIONAL SIMPLE ACCION</b> - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - dimensiones de 100x140x37 mm	  	UND	CONSULTAR	1 año
8	<b>SK-PS-DASP</b>  by Honeywell	<b>ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION</b> - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - Dimensiones de 100x140x37 mm	  	UND	CONSULTAR	1 año

9	<p><b>VI-470-12</b> <b>Honeywell</b></p>	<p><b>PROCESADOR PARA SENSOR DE ANIEGO 12VDC - KIT (MODULO + 01 SENSOR)</b> El Sensor de Humedad 470-12 es un dispositivo electrónico, de bajo voltaje y bajo consumo, que detecta el crecimiento en el nivel de agua, o de cualquier otro líquido conductivo no-inflamable</p>		UND	CONSULTAR	1 año
10	<p><b>VI-470-PB</b> <b>Honeywell</b></p>	<p><b>HONEYWELL   470PB   SENSOR DE ANIEGO,</b> Descripción Sonda detector de inundación Distancia 30 m máximo al procesador Dos sondas máximo por cada procesador</p>		UND	CONSULTAR	1 año
11	<p><b>FFE-6010-300</b> <b>ffe</b> Specialists in fire detection</p>	<p><b>FIRERAY ONE - FOTO BEAM 50 METROS</b> - Láser visible integrado y alineación automática para una máxima facilidad de alineación. - Evite las molestas alarmas con Light Cancellation Technology™ que compensa la luz del sol y las fuentes de luz artificial - Building Movement Tracking™ mantiene continuamente la alineación cuando los edificios se asientan o flexionan debido a las variaciones de temperatura</p>		UND	CONSULTAR	1 año
12	<p><b>FFE-0206-03</b> <b>ffe</b> Specialists in fire detection</p>	<p><b>FIRERAY 100R - KIT FOTOBEAM 100 METROS, CON ESPEJO</b> - Vivienda compacta individual - Operación de 12-24 Vdc - Bajo consumo de corriente - Construcción robusta - Cumple con: BS5839 Parte 5 y EN54 parte 12, UL y VdS</p>		UND	CONSULTAR	1 año

## SISTEMA CONTRA INCENDIO DIRECCIONABLE

### PANELES DIRECCIONABLES VISTA - TECNOLOGIA VPLEX

13	<p><b>HOT PRICE</b> <b>KIT VISTA32FBPT</b> <b>Honeywell</b></p>	<p><b>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE</b> - Soporta detectores de humo de 02 y 04 hilos. - 8 zonas en placa, expandible hasta 32 zonas VPLEX. - Soporta 32 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell. <b>INCLUYE: 01 PANEL VISTA32FBPT + 01 TECLADO VI-6160CR</b></p>	 <p><b>NFPA</b> <b>FM APPROVED</b> <b>UL LISTED</b></p>	KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
14	<p><b>HOT PRICE</b> <b>KIT VISTA128FBPT</b> <b>Honeywell</b></p>	<p><b>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE</b> - Soporta detectores de humo de 02 y 04 hilos. - 8 zonas en placa, expandible hasta 128 zonas VPLEX. - Soporta 128 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell. <b>INCLUYE: 01 PANEL VISTA128FBPT + 01 TECLADO VI-6160CR</b></p>	 <p><b>NFPA</b> <b>FM APPROVED</b> <b>UL LISTED</b></p>	KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
15	<p><b>HOT PRICE</b> <b>VI-6160CR-2</b> <b>Honeywell</b></p>	<p><b>TECLADO CABLEADO PARA PANELES VISTA</b> - Teclado alfanumérico de 2 líneas, 16 caracteres cada una y 3 LED de problemas de sistema.</p>		UND	CONSULTAR	1 año
16	<p><b>VI-4101SN</b> <b>Honeywell</b></p>	<p>Módulo multiplexado V-Plex de 1 relé programable para paneles vista 32 y 128FBPT</p>		UND	CONSULTAR	1 año
17	<p><b>VI-4193SN</b> <b>Honeywell</b></p>	<p>Contactos de relé forma C, 2A, 28VCA-CC con supervisión del contacto</p>		UND	CONSULTAR	1 año

18	<b>VI-4297</b> <b>Honeywell</b>	Circuito electrónico en caja de plástico de formato reducido		UND	CONSULTAR	1 año
19	<b>VI-4204</b> <b>Honeywell</b>	MODULO DE EXPANSIÓN DE 4 RELEVADORES TIPO C - Totalmente programable por el instalador - Requiere direccionamiento		UND	CONSULTAR	1 año
20	<b>VI-4208U</b> <b>Honeywell</b>	MODULO DE EXPANSION DIRECCIONABLE V-PLEX - Proporciona 8 direcciones independiente para cada detector de humo		UND	CONSULTAR	1 año
21	<b>VI-5881ENH</b> <b>Honeywell</b>	RECEPTOR INALAMBRICO DE HONEYWELL - Proporciona direcciones inalámbricas a los paneles VISTA32/VISTA128	 	UND	CONSULTAR	1 año
22	<b>VI-5800RP</b> <b>Honeywell</b>	REPETIDOR INALAMBRICO DE HONEYWELL - Repetidor aplicable en lugares donde las señales enviadas por los sensores no llegan al receptor, compatible con paneles VISTA32/VISTA128	 	UND	CONSULTAR	1 año
23	<b>VI-5806W3</b> <b>Honeywell</b>	DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO - El detector enviar alarmas, manipulaciones, mantenimiento y mensajes de estado de la batería al panel central. - La señal de mantenimiento cumple completamente con el requisito de prueba de sensibilidad especificado en NFPA 72, y está aprobado por UL.	  	UND	CONSULTAR	1 año

## PANELES DIRECCIONABLES SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

	<b>KIT SK-5700</b>  by Honeywell	<b>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 50 PUNTOS</b> - Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM - Cuenta con un lazo para agregar 50 dispositivos direccionables - 02 salidas de notificaciones programables, 24V a 2.5" - Admite hasta 08 anunciadores remotos. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y modulos. - 02 salidas de relevadores programables <b>Incluye: 01 SK-5700 + 01 AL-TRANSFORMADOR</b>	   	KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
	<b>KIT SK-5808</b>  by Honeywell	<b>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 198 PUNTOS</b> - Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM - Cuenta con un lazo para agregar 198 dispositivos direccionables ( 99 detectores + 99 modulos) - 04 salidas de notificaciones programables, 24V a 3A. - Admite hasta 08 anunciadores remotos. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y modulos. - 02 salidas de relevadores programables <b>Incluye: 01 SK-5808 + 01 AL-TRANSFORMADOR</b>	   	KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
	<b>SK-005820XL</b>  by Honeywell	<b>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 792 PUNTOS</b> - Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM - Expandible con 5815XL; hasta 4 lazos, ( por lazo 99 detectores + 99 modulos) - 06 CIRCUITOS FLEXPOT de 24V a 3A, ideales para dispositivos de entrada o de salida. - Admite hasta 08 anunciadores remotos. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y modulos. - 02 salidas de relevadores programables	   	UND	A PEDIDO	1 año

27	<b>SK-5860R</b>  by Honeywell	<b>ANUNCIADOR REMOTO CON PANTALLA DE 80 CARACTERES</b> - Comunicación con el panel a través de las terminales SBus. - Dimensiones: 231 x 188 x 38mm	 	UND	CONSULTAR	1 año
28	<b>SK-005815XL</b>  by Honeywell	<b>EXPANSORA DE ZONAS PARA PANELES SILENT KNIGHT</b> - Agrega 1 lazo más al panel - Dimensiones: 107.90 x 120 x 20mm		UND	A PEDIDO	1 año

## DISPOSITIVOS DIRECCIONABLE SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

29	<b>SK-PHOTO</b>  by Honeywell	<b>DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE - INCLUYE BASE</b> - Con listado UL,FM, - Alta inmunidad a falsas alarmas. - Compensacion automatica por suciedad. - Indicadores LED para visibilidad de 360° - cuenta con su propia base direccionable	  	UND	CONSULTAR	1 año
30	<b>SK-HEAT</b>  by Honeywell	<b>DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE ( VARIABLE DE 57°a 88°) INCLUYE BASE</b> - Con listado UL,FM, - Alta inmunidad a falsas alarmas. - Compensacion automatica por suciedad. - Indicadores LED para visibilidad de 360° - cuenta con su propia base direccionable	  	UND	CONSULTAR	1 año
31	<b>SK-PULL-SA</b>  by Honeywell	<b>ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE SIMPLE ACCION.</b> - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Comunicaciones analógicas fiables para un funcionamiento sin problemas. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - dimensiones de 100x140x37 mm	  	UND	CONSULTAR	1 año
32	<b>SK-MINIMON</b>  by Honeywell	<b>MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE DE 01 SOLO CONTACTO SECO.</b> - Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM - Supervisa un circuito de dispositivos de inicializacion clase A o clase B. - Se identifica automaticamente en el panel de control. - La serie SK solo es compatible con los paneles SK5808 y SK5820XL	 	UND	CONSULTAR	1 año
33	<b>SK-MONITOR</b>  by Honeywell	<b>MODULO DE MONITOREO PARA AGREGAR DETECTORES CONVENCIONALES DE 02 HILOS.</b> - Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM - Monitorea y supervisa detectores de humo convencionales de 02 hilos, en circuito de clase A o clave B. - Alimentacion de 24V, consumo de 5.1 mA	 	UND	CONSULTAR	1 año
34	<b>SK-RELAY</b>  by Honeywell	<b>MODULO DE DOBLE RELEVADOR.</b> - Modulo de doble contacto. - LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma. - Soporta cableado de clase B. - Interruptor de direccion por rotación para una rapida instalación.	 	UND	CONSULTAR	1 año
35	<b>SK-CONTROL</b>  by Honeywell	<b>MODULO DE NOTIFICACION</b> - Modulo direccionable de una salida de notificación. - LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma. - Soporta circuitos clase A y clase B. - Interruptor de direccion por rotación para una rapida instalación.	 	UND	CONSULTAR	1 año

# CABLES DE INCENDIO

36	<b>GE-41011104</b> <b>Honeywell</b>	Cable de incendio FPL, solido, 4x22 AWG, color rojo, viene en caja de 305 metros.		UND	CONSULTAR	1 año
37	<b>GE-41061104</b> <b>Honeywell</b>	Cable de incendio FPL, solido, 2x18 AWG, color rojo, viene en caja de 305 metros.		UND	A PEDIDO	1 año
38	<b>GE-41111004</b> <b>Honeywell</b>	Cable de incendio FPL, solido, 2x16 AWG, color rojo, viene en caja de 305 metros.		UND	A PEDIDO	1 año

## SISTEMA DE CO Y NO2

### SISTEMA PARA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

39	<b>MCO110</b>  cofem, s.a. 1973	Central simplificada para detección de monóxido de carbono de 1 zona, cumple norma UNE 23300. Central de detección de CO de 1 zona (hasta 10 detectores)		UND	A PEDIDO	2 años
40	<b>ZCO425</b>  cofem, s.a. 1973	Central simplificada para detección de monóxido de carbono de 4 zonas, cumple norma UNE 23300. Central de detección de CO 4 zonas		UND	A PEDIDO	2 años
41	<b>SCO</b>  cofem, s.a. 1973	Sensor de monóxido de carbono, capaz de medir la concentración de CO y transmitir su lectura a la central (en menos de 1 minuto). Cumple norma UNE 23300, (no incluye zócalo)		UND	A PEDIDO	2 años
42	<b>ZSCO</b>  cofem, s.a. 1973	Zócalo para sensor SCO		UND	A PEDIDO	2 años

### DETECTORES DE LLAMA

43	<b>FFE-16589</b>  ffe Specialists in fire detection	Detector de flama, TALENTUM Triple IR. Excelente Inmunidad a falsas alarmas. Adecuado para áreas interiores o exteriores		UND	A PEDIDO	1 año
44	<b>FFE-16521</b>  ffe Specialists in fire detection	Detector de llamas TALENTUM UV / IR2. Impermeable (Exd). La más alta inmunidad a fuentes falsas. Adecuado para áreas interiores o exteriores		UND	A PEDIDO	1 año

### SIRENAS ESTROBOS Y ACCESORIOS

45	<b>SK-P2RL-SP</b>  SYSTEM SENSOR	SIRENA ESTROBO 12/24V, COMPATIBLE CON PANELES CONVENCIONALES Y DIRECCIONABLE. - Sirena estrobo con intensidad de sonido de 110dB - Con selección de candelas - Consumo de corriente de 170mA. - Dimensiones: 119x142x33mm		UND	CONSULTAR	1 año
46	<b>BAT-12V7A</b>  DIMAX	Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm.		UND	CONSULTAR	6 meses

## SISTEMA CONTRA ROBO INALAMBRICO HOGAR

ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR - AUTO MONITOREO

47	<p><b>HSKP01US</b></p> 	<p><b>KIT DE ALARMA INALAMBRICO - AUTO MONITOREABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para departamentos y hogares, oficinas pequeñas.</li> <li>• Auto Monitoreable a través de APP Celular y/o Tablet,</li> <li>• Cuenta con comunicación via IP (DHCP),</li> <li>• <b>Kit incluye :</b></li> <li>- 01 Panel (ZIGBEE MINI HUB, soporta para conectar hasta 100 dispositivos ).</li> <li>- 02 Contactos Magnéticos (Apertura y Cierre de Puertas y Ventanas)</li> <li>- 01 Sensor PIR (Sensor de Movimiento).</li> <li>- 01 Camara Inalambrica IMP, posee audio Bidireccional.</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	1 año
48	<p><b>ORV-VS20ZW</b></p> 	<p><b>PANEL - ZIGBEE MINI HUB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta para conectar 100 dispositivos.</li> <li>• Búsqueda automática de dispositivos y redes,</li> <li>• Centro de control del sistema de casa inteligente,</li> </ul> <p><b>Características Técnicas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 VDC, 1 A (micro USB) .</li> <li>- Carcaza: PC/ABS.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
49	<p><b>ORV-CC10ZW</b></p> 	<p><b>MODULO RELÉ RGB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla tiras de luz RGB y paneles de luz RGB.</li> <li>• Cambie el color y el brillo de las Luces RGB a través de la aplicación del teléfono.</li> <li>• Soporta 16 millones de colores, soporta control de temperatura de color de 2700 a 6500 K.</li> <li>• Soporta personalizar varios ajustes de escena.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
50	<p><b>ORV-CR11S8UZ</b></p> 	<p><b>INTERRUPTOR INTELIGENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configura Escenas de Automatización.</li> <li>• Controla otros dispositivos Inteligentes Tomas Wifi, Sensores, etc.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
51	<p><b>ORV-CT10W-B1VO</b></p> 	<p><b>MAGIC CUBE - CONTROL REMOTO IR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando a distancia la mayoría de los electrodomésticos de infrarrojos (TV / AC / STB / ventilador / proyector, etc.) a través de la aplicación Home Mate.</li> <li>• Ajuste el temporizador para encender / apagar los electrodomésticos de infrarrojos,</li> </ul> <p><b>Características Técnicas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 VDC, 1 A (micro USB) .</li> <li>- Carcaza: PC/ABS/TPU.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
52	<p><b>ORV-VS20RB-1VO</b></p> 	<p><b>WIFI IR REMOTE &amp; RF HUB- ALLONE PRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando a distancia de la mayoría de electrodomésticos de IR en el mercado, como A / C, TV, ventilador, proyector, decodificador, etc., y admite más de 8000 modelos diferentes de dispositivos IR .</li> <li>• Ajuste de temporizador para encender / apagar los aparatos de IR.</li> <li>• Funciona como HUB RF433 (incluidos motores de cortina, interruptores de iluminación, ganchos para ropa, etc).</li> </ul> <p><b>Características Técnicas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 VDC, 1 A (micro USB) .</li> <li>- Carcaza: PC/ABS/Silica Gel.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
53	<p><b>ORV-LS20W</b></p> 	<p><b>TIRA SMART LED (2M)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle remotamente la Iluminación de su hogar.</li> <li>• Controle mejor la forma del destello de la Iluminación de su hogar,</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
54	<p><b>ORV-RL804QZB</b></p> 	<p><b>RELÉ MULTIFUNCIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Cortina / Ventana / Puerta de Garaje / Dispositivos de Riego para el Jardín.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
55	<p><b>ORV-S25US</b></p> 	<p><b>WIFI SOCKET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono.</li> <li>• Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía.</li> <li>• Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente.</li> </ul> <p><b>Características Técnicas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A.</li> <li>- Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año

56	<b>ORV-S31-BLUE</b> 	<b>WIFI SOCKET</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono.</li> <li>Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía.</li> <li>Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente.</li> <li>Función de Monitoreo de Consumo de Potencia.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A.</li> </ul>	 	UND	CONSULTAR	1 año
57	<b>ORV-S31-GREY</b> 	<b>WIFI SOCKET</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono.</li> <li>Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía.</li> <li>Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente.</li> <li>Función de Monitoreo de Consumo de Potencia.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A.</li> </ul>	 	UND	CONSULTAR	1 año
58	<b>ORV-SC10W</b> 	<b>CAMARA SMART IP - 1MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorización remota a través de la aplicación del teléfono.</li> <li>Grabación de video cuando se detecta cualquier movimiento.</li> <li>detecta cualquier movimiento.</li> <li>Posee audio en 2 sentidos (Emisor y Receptor).</li> <li>Soporta Visión nocturna.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 VDC, 1 A (micro USB) .</li> <li>Ranura para Memoria Micro SD de hasta 64 Gb para almacenamiento de Video (Local).</li> <li>Grabación de Video: 720P @ 30 fps (Ajustable)</li> </ul>	 	UND	CONSULTAR	1 año
59	<b>ORV-SC30PT</b> 	<b>CÁMARA PTZ IP - 2MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorización remota a través de la aplicación del teléfono.</li> <li>Grabación de video cuando se detecta cualquier movimiento.</li> <li>Detecta cualquier movimiento.</li> <li>Posee audio en 2 sentidos (Emisor y Receptor).</li> <li>Soporta Visión nocturna.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 VDC, 2 A (micro USB) .</li> <li>Ranura para Memoria Micro SD de hasta 64 Gb para almacenamiento de Video (Local).</li> <li>Grabación de Video: 1080P @ 15 fps</li> <li>Ángulo de Visión de 110°</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
60	<b>ORV-SF21</b> 	<b>SENSOR DE HUMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta sonora y a la vez la Aplicación recibe un mensaje si el humo es excesivo en los ambientes de su casa.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batería de Litio de 3 VDC (CR123A).</li> <li>Nivel de Sonido: 85 dB / 3 m.</li> <li>Distancia máxima de operación: 100 m.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
61	<b>ORV-SG21</b> 	<b>SENSOR DE GAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta sonora y a la vez la Aplicación recibe un mensaje si el gas es excesivo en los ambientes de su casa.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>220 VAC (Se debe de conectar a la red Eléctrica Domiciliaria).</li> <li>Nivel de Sonido: 75 dB / m.</li> <li>Distancia máxima de operación: 100 m.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
62	<b>ORV-SM11</b> 	<b>SENSOR DE PUERTA / VENTANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta a la APP cuando se apertura o cierra la Puerta / Ventana.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batería de Litio de 3 VDC (CR2032).</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año
63	<b>ORV-SN11</b> 	<b>SENSOR DE MOVIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta a la APP cuando alguien se está moviendo en su casa.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batería Alcalina de 1.5 VDC.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	1 año

64	<b>ORV-SP20-O</b> 	<b>SENSOR DE MONOXIDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta a la APP cuando el Monóxido de Carbono es excesivo en los ambientes de su casa.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> - Batería de Litio de 3 VDC (CR123A).		UND	CONSULTAR	1 año
65	<b>ORV-ST20-O</b> 	<b>SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta a la APP cuando la Temperatura y Humedad son excesivos en los ambientes de su casa.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> - Batería de Litio de 3 VDC (CR2450).		UND	CONSULTAR	1 año
66	<b>ORV-SW20-O</b> 	<b>SENSOR DE ANIEGO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emite una alerta a la APP cuando existe un desbordamiento de agua en los ambientes de su casa.</li> <li>Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control.</li> <li>Consumo de energía ultra bajo.</li> <li>No se usa herramientas para su instalación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> - Batería de Litio de 3 VDC (CR2032).		UND	CONSULTAR	1 año
67	<b>ORV-ZBSC7</b> 	<b>INTERRUPTOR INTELIGENTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interruptor para control de iluminación.</li> </ul> <b>Características Técnicas :</b> - Voltaje de Operación: 220 VAC, 60 Hz. - Dimensiones: 104x44x46 mm.		UND	CONSULTAR	1 año

## ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR & CENTRAL DE MONITOREO WEB

68	 <b>UHSC04R</b> 	<b>KIT HOMESYS + CAMARA HD INALAMBRICO 923MHZ</b> Sistema inalámbrico, fácil de instalar, monitoreado a través de Smartphones (iOS - Android) con plataforma en nube. Permite adaptar más de 40 accesorios. <ul style="list-style-type: none"> <li>-01 HSC04 IPBOX (no incluye batería backup )</li> <li>-01 HSE03 Sirena Vocal</li> <li>-01 HSP01 PIR Sensor de movimiento</li> <li>-01 TSM04 Contacto magnético</li> <li>-01 SR804 Llavero inalámbrico</li> <li>-01 VC705 Camara 2MP con speaker</li> </ul>	 	KIT	CONSULTAR	1 año
69	 <b>TSM04-2</b> 	<b>CONTACTO MAGNETICO</b> - Auto sincronización inalámbrica - Protección antimanipulación - Recibir / enviar señales de RF para acciones y actualización de estado - Auto emparejamiento con IP BOX - Battery: 1 x 3V CR2450		UND	CONSULTAR	1 año
70	<b>HSP01-0</b> 	<b>SENSOR PIR</b> Características: - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - Detección de hasta 9 m , ángulo 110° x 10m - Protección contra manipulaciones - Battery: 1 x 3V CR123	 	UND	CONSULTAR	1 año
71	<b>EU605-3</b> 	<b>FOCO - LED</b> Características: - Control inalámbrico, no necesita cables - Luz de confirmación - Más de 20,000 horas de tiempo de vida - Impermeable para uso en exteriores		UND	A PEDIDO	1 año
72	<b>SA801-2</b> 	<b>TECLADO INALAMBRICO</b> Características: - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Botones brillantes		UND	A PEDIDO	1 año

73	<b>SF804</b> 	<b>DETECTOR DE HUMO</b> Características: - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 85dB		UND	CONSULTAR	1 año
74	<b>ST802</b> 	<b>DETECTOR DE INUNDACIONES</b> - Control inalámbrico, no necesita cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 60dB - Cable de 3 m - Protección contra manipulaciones		UND	A PEDIDO	1 año
75	<b>ST820</b> 	<b>DETECTOR DE TEMPERATURA</b> - Mide y transmite la temperatura y la condición de humedad cada media hora - Detección de batería baja - Informe automático y función de encuadernación automática - Indicador LED y botón - Detección de batería baja - Protocolo: EVSP inalámbrico		UND	A PEDIDO	1 año
<b>NUEVO</b> 76	<b>SA823</b> 	<b>REPETIDOR - AMPLIFICADOR DE SEÑAL</b> - Instalación simple y configuración de red sin PC o teléfono inteligente - Margarita hasta 2 repetidores - Modo de prueba: indicación de intensidad de señal usando LED y pitido de audio - Modo Beacon: transmite señal a intervalos preestablecidos para probar la recepción por puerta de enlace - Detección de sabotaje - Copia de seguridad batería en caso de corte de energía		UND	A PEDIDO	1 año
77	<b>HSE03-0</b> 	<b>SIRENA DE VOZ PARA INTERIOR</b> - Control inalámbrico, sin cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 30 cm) - Archivos de audio personalizables - Protección contra manipulaciones - Battery: 4 x 1.5 V Alkaline / LR14, DC input optional		UND	CONSULTAR	1 año
78	<b>SE801</b> 	<b>SIRENA PARA EXTERIOR CON PANEL SOLAR</b> - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 1m) y luz estroboscópica - Protección contra manipulaciones - Battery: 45 days working after fully charged. - Backup batter: 6V lead acid 1.2Ah - IP rating: IP44		UND	A PEDIDO	1 año
<b>HOT PRICE</b> 79	<b>VC701-0</b> 	<b>CAMARA INTERIOR HD - INALAMBRICO</b> - Resolución: 1280 x 720 - 1MP - PIR Sensor - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función para grabación - Altavoz y micrófono / Two ways audio - Compresión: H. 264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi		UND	CONSULTAR	1 año
<b>NUEVO</b> 80	<b>VC705</b> 	<b>CAMARA INTERIOR FULL HD - INALAMBRICO</b> - Resolución: 1920 x 1080 (1080P) - 2MP - Lente gran angular - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función de pregrabación - Altavoz y micrófono - Compresión: H. 264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi		UND	CONSULTAR	1 año

## ACCESORIOS PARA HOGAR

81	<b>SD218</b> 	<b>DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO - AUTONOMO</b> - incluye batería - Sirena incorporada		UND	CONSULTAR	6 meses
<b>HOT PRICE</b> 82	<b>EH314-3</b> 	<b>LUCE CON SENSOR LED</b> Características: - Ajuste de foco de luz patentado (modo de enfoque o modo de propagación) - Diseño de montaje rápido para una instalación rápida y fácil - Función de giro e inclinación - Función de reemplazo manual pulsado		UND	CONSULTAR	1 año

**SISTEMA CONTRA ROBO INDUSTRIAL**

## SOFTWARE DE MONITOREO

83	<p><b>STL-50</b></p> 	<p>Software para monitoreo - Securithor , recibe alarmas multiformato y multiusuario, hasta 50 cuentas. Desarrollado para Windows 2008/12, SQL Server.</p> <p><b>Incluye:</b> Módulo de monitoreo web remoto con 1 licencia de puesto operador remoto web para el procesamiento de eventos.</p>		UND	A PEDIDO	1 año
84	<p><b>DECRYPTA 4</b></p> 	<p><b>DECRYPTA 4 - Central de monitoreo analoga</b>, recibe 2 líneas telefónicas independientes, compatible con todos los paneles del mercado: DSC,HONEYWELL,PARADOX etc.</p> <p>Compatible con la mayoría de los software de gestión, detecta fallas de línea y conexión serial y USB.</p>		UND	A PEDIDO	1 año

## KIT'S & PANELES DE ALARMAS INALAMBRICAS

85	<p><b>KIT MG5050</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>KIT MG5050, panel HIBRIDO de 32 zonas inalámbricas, ya incluye receptor.</b></p> <p><b>Incluye:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 MG5050 - tarjeta de 05 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas</li> <li>- 01 11X11X3 - gabinete metálico</li> <li>- 01 K636 - teclado táctil</li> <li>- 01 TRA-2A60 - transformador</li> <li>- 01 BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
86	<p><b>MG6250</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Consola Inalámbrica de 64 zonas inalámbricas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 particiones / 16 códigos de usuarios</li> <li>- Funciona como teléfono manos libres</li> <li>- Sirena incorporada de 90db.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años

## DISPOSITIVOS INALAMBRICOS

87	<p><b>RTX3</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Receptor inalámbrico Compatible con centrales SP y EVO</b> Acepta todos los modelos de control remoto y todos los dispositivos de protección inalámbrica Magellan.</p>		UND	CONSULTAR	2 años
88	<p><b>RX1</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Receptores Inalámbrico para SP4000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporta 32 controles remotos y 32 zonas inalámbricas</li> <li>- 2 salidas PGM * Luces LED de Confirmación</li> <li>- No incluye control remoto.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	6 meses
89	<p><b>DCTXP2</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Contacto Inalámbrico de 2 Zonas</b></p> <p>Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica * medidas 11 x 3.2 x 2.5cm, Compatible con MAGELLAN, PA-RTX3 y PA-RX1</p>		UND	CONSULTAR	2 años
90	<p><b>DCT10</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Contacto Inalámbrico de 2 Zonas;</b> Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica* medidas 12,4 x 4,5 x 3,3cm * Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.</p>		UND	A PEDIDO	2 años
91	<p><b>PMD2P</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Sensor Pir inalámbrico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmune a mascotas de hasta 18kg de peso</li> <li>- Cobertura 11 x 11 m</li> <li>- Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.</li> </ul>		UND	A PEDIDO	2 años
92	<p><b>GS250</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Sensor de Inercia Inalámbrico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres ejes X,Y,Z donde se sitúa el sensor para dar una alarma cuando se sale de coordenadas</li> <li>- Ideal para proteger cuadros, televisores, etc.</li> <li>- Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años

93	<b>PMD75</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital Inalámbrico (Para Exteriores bajo techo)</b> - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Ángulo de visión de 90°C - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.		UND	CONSULTAR	2 años
94	<b>PMD85</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sensor de Movimiento inalámbrico Digital para Exteriores (intemperie)</b> - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Ángulo de visión de 90°C - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.		UND	CONSULTAR	2 años
95	<b>REM101</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Boton de emergencia inalámbrico</b> - unico boton que puede ser programado como pánico, armado o tecla de activacion de PGM.		UND	A PEDIDO	6 meses
96	<b>REM15</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Control Remoto inalámbrico, de un solo sentido</b> - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.		UND	CONSULTAR	6 meses
<b>SUPER OFERTA</b>						
97	<b>REM3</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Control Remoto Un solo sentido</b> - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1		UND	CONSULTAR	6 meses
98	<b>REM1</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Control Remoto Un solo sentido</b> - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1		UND	CONSULTAR	6 meses
99	<b>RPT1</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo repetidor de señales inalámbricas</b> Compatible con MG5050, MG6250, RTX3, cobertura de señal en ambiente residencial 75m, (el módulo necesita de una batería y un transformador no incluido)		UND	CONSULTAR	2 años
100	<b>SR130</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sirena Inalámbrica con Luz Estroboscópica;</b> Sonido 100 dB resistente a la intemperie (IP154) * Frecuencia de 433 MHz - Compatible con V4.0 Serie MG / SP o superior (excepto SP4000) cuando se utiliza un RTX3 V1.5 o superior, así como con MG6250 v3.0 y superior.		UND	CONSULTAR	2 años
101	<b>K37</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado Inalámbrico de tipo Iconos</b> 2 particiones y 32 zonas, todas las funciones de un teclado cableado, compatible con Magellan y SP6000 cuando tiene instalado un RTX3, funciona con dos pilas AA.		UND	A PEDIDO	2 años

## KIT'S Y PANELES DE ALARMAS CABLEADAS

102	<b>KIT NEX4</b> 	<b>KIT PANEL DE ALARMA LINSEG NEX4</b> Panel de alarma de 4 zonas, con teclado digital y llavero. <b>INCLUYE:</b> - 01 NEX4 - Panel 04 zonas + llavero - 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4am - 01 NV5 - sensor PIR		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
103	<b>NEX4</b> 	<b>PANEL DE ALARMA LINSEG NEX4</b> Panel de alarma de 4 zonas, con teclado digital y llavero. Tiempo de sirenas programables acepta sensores inalámbricos gabinete plastico ABS-IP55		UND	CONSULTAR	1 año



104	<b>BTM50</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>Maletín Exhibidor Paradox</b> para realizar presentaciones a clientes, diseñado para capacitaciones a personal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Práctico y liviano de material aluminio</li> </ul> <p>- Incluye: Panel SP-4000 + Teclados K32LCD + K10H + TM50 + Control Remoto REM2 + Fuente de Alimentación. Antes US\$264.00</p>		UND	CONSULTAR	6 meses
105	<b>SP4000-K-2NV5B</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>KIT BASICO panel spectra SP4000</b>,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 tarjeta SP4000 , expandible hasta 32 zonas</li> <li>- 01 Gabinete metalico de 8x10x3</li> <li>- 02 sensores de movimiento NV5 + soportes</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	2 años
106	<b>KIT COMPLETO SP4000 - K636</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>KIT COMPLETO panel spectra SP4000</b>,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico</li> <li>- 01 TRA-2A60 -Transformador</li> <li>- 01 K636 - Teclado</li> <li>- 02 BS-2033WH - Contactos magenticos</li> <li>- 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
107	<b>KIT COMPLETO SP4000 - K10V</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>KIT COMPLETO panel spectra SP4000</b>,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico</li> <li>- 01 TRA-2A60 -Transformador</li> <li>- 01 K10V - Teclado</li> <li>- 02 BS-2033WH - Contactos magenticos</li> <li>- 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
108	<b>KIT COMPLETO SP4000 - K32LCD</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>KIT COMPLETO panel spectra SP4000</b>,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico</li> <li>- 01 TRA-2A60 -Transformador</li> <li>- 01 K10V - Teclado Led</li> <li>- 02 BS-2033WH - Contactos magenticos</li> <li>- 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
109	<b>SP6000</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>TARJETA SP6000</b>, Panel de 8 zonas en placa. Soporta duplicación de zonas mediante resistencia (máximo 16 zonas cableadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta expansor de zonas inalámbricas.</li> <li>• Soporta expansores de zonas cableadas. Máximo 3 (ZX8SP o ZX8).</li> <li>• Soporta zona en teclado (máximo 15 teclados).</li> <li>• Máximo 32 zonas.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años
110	<b>KIT BASICO SP6000 - K636</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>Kit panel spectra SP6000</b>,8 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP6000 - tarjeta de 08 zonas-</li> <li>- 01 11X11X3 - gabinete metálico</li> <li>- 01 K636 - teclado de 1 PARTICION</li> <li>- 02 NV5 - Sensor de movimiento</li> <li>- 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
111	<b>KIT COMPLETO SP6000 - K636</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<p><b>KIT COMPLETO panel spectra SP6000</b>,8 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP6000 - tarjeta de 08 zonas-</li> <li>- 01 11X11X3 - gabinete metálico</li> <li>- 01 K636 - teclado de 1 PARTICION</li> <li>- 01 TRA-2A60 - transformador</li> <li>- 02 BS-2033WH - Contactos magenticos</li> <li>- 01 BAT-12V7A - Bateria 12V-7 amperios</li> <li>- 02 NV5 - Sensor de movimiento</li> <li>- 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR

<p><b>SUPER OFERTA</b></p> <p>112</p>	<p><b>KIT EVO192 +teclado K656</b></p> <p><b>P A R A D O X</b> SECURITY SYSTEMS <b>DIGI PLEX</b> <b>EVO</b></p>	<p>Kit panel EVO192, expandible hasta 192 zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 EVO192-K - tarjeta de 08 zonas + gabinete</li> <li>- 01 K656 - teclado tactil 2 PARTICIONES</li> <li>- 01 TRA-2A60 - transformador</li> <li>- 01 BAT-12V7A - bateria de 12V-7AMP</li> <li>- 02 NV5 - Sensor de movimiento</li> <li>- 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento</li> <li>- 02 BS-2021WH - contactos magnéticos</li> </ul>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
<p><b>SUPER OFERTA</b></p> <p>113</p>	<p><b>KIT EVOHD +teclado K656</b></p> <p><b>P A R A D O X</b> SECURITY SYSTEMS <b>DIGI PLEX</b> <b>EVO</b></p>	<p>Kit panel EVOHD, expandible hasta 192 zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 EVOHD - tarjeta de 08 zonas</li> <li>- 01 11X11X3 - gabinete metálico</li> <li>- 01 K656 - teclado tactil 2 PARTICIONES</li> <li>- 01 TRA-2A60 - transformador</li> <li>- 01 BAT-12V7A - bateria de 12V-7AMP</li> <li>- 02 NV5 - Sensor de movimiento - NV5</li> <li>- 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento</li> <li>- 02 BS-2021WH - contactos magnéticos</li> </ul> <p><b>PROMO:</b> <b>Por la compra del KIT lleva 01 HD77 a solo US\$ 49.99 inc igr</b> (Precio Normal: US\$ 138.94)</p>		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
<b>TECLADOS PARA PANELES</b>						
<p>114</p>	<p><b>K636</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado LED Cableado de 10 Zonas (Una partición)</b></p> <p>* Iluminación de Teclas patentada * Configuración independiente de zonas con avisador * Compatible con, Magellan y Spectra.</p>		UND	CONSULTAR	2 años
<p>115</p>	<p><b>K10H</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado LED Cableado de 10 Zonas (2 Particiones)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iluminación de Teclas patentada</li> <li>- 3 alarmas de pánico activadas por el teclado</li> <li>- Compatible con, Magellan y la Serie Spectra.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años
<p>116</p>	<p><b>K10V</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado LED Cableado de 10 Zonas (2 Particiones)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iluminación de Teclas patentada</li> <li>- 3 alarmas de pánico activadas por el teclado</li> <li>- Compatible con, Magellan y la Serie Spectra.</li> <li>- Para Instalacion Vertical.</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años
<p>117</p>	<p><b>K32LCD+</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2 Particiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables</li> <li>- Compatible con Magellan y Spectra.</li> <li>- Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años
<p>118</p>	<p><b>K641+</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado Cableado LCD azul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño delgado y elegante.</li> <li>- Permite personalizar etiquetas de zonas</li> <li>- <b>Compatible con paneles serie EVO.</b></li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años
<p>119</p>	<p><b>K32LX</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2 Particiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables</li> <li>- Compatible con Spectra.</li> <li>- Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones</li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años
<p>120</p>	<p><b>K656</b></p> <p><b>P A R A D O X</b></p>	<p><b>Teclado Táctil LCD Azul de 32 Caracteres y 8 Particiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones</li> <li>- Luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustables * <b>Compatible EVO192.</b></li> </ul>		UND	CONSULTAR	2 años

121	<b>K641LX</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado Cableado LCD azul</b> - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas - <b>Compatible con paneles serie EVO.</b>		UND	CONSULTAR	2 años
122	<b>TM50</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas</b> , Diseño delgado y elegante * Permite personalizar etiquetas de zonas, imágenes como protector de pantalla * Compatible con paneles Spectra, Magellan y EVO		UND	CONSULTAR	2 años
123	<b>SOLTM50</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Licencia para teclado TM50</b> SPOT ON LOCATOR, Permite visualizar hasta 32 planos del sitio para identificar el ambiente en alarma ONE SCREEN MONITORING, Permite visualizar el estado de zonas y particiones anunciador		UND	A PEDIDO	2 años

## MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

124	<b>IPR512</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Receptora de Monitoreo IP</b> - Recibe eventos de 1024 centrales con módulos IP150 (Internet), PCS250 (GPRS) - Recibe los eventos mediante una red IP pública fija (No incluye software de monitoreo).		UND	A PEDIDO	2 años
125	<b>IP150</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de comunicación IP</b> ; para conexión a la nube de Paradox, "SWAN Cloud" - Permite al usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, sin necesidad de puertos. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR	2 años
126	<b>IP150S</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de comunicación IP</b> ; con funciones para <b>habilitar puertos y dominios</b> , - Permite al usuario el Armado y desarmado mediante su celular 		UND	CONSULTAR	2 años
127	<b>PCS250G</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo GPRS/SMS</b> Permite trabajar con dos SIM CARD - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, "Swan Cloud" - Permite al usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR	2 años
128	<b>PCS250-NSP</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo GPRS/GSM/SMS - AUDIO EN ESPAÑOL</b> Permite trabajar con dos SIM CARD - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, "Swan Cloud" - Permite al usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR	2 años
129	<b>CELL8</b> 	<b>Tecnología GSM compatible con cualquier operador telefónico</b> Capacidad de memoria hasta 2000 usuarios Acepta 8 usuarios administradores Configuración del sistema por SMS Módulo GSM/GPRS de 850/900/1800/1900 Mhz Memoria para llamar a 3 números telefónicos (celular) Reporte por sms a 8 usuarios		UND	CONSULTAR	1 año
130	<b>ZX1</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de expansión de 01 zona</b> , 1 zona direccionable (2 con la función ZTA de doblado de zonas). • Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona (hasta 255 minutos) que es lo ideal para aplicaciones de monitoreo de temperatura.		UND	CONSULTAR	2 años
131	<b>HUB2</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Convertidor Universal de Comunicación</b> ; Concentrador y Aislador de Bus de 2 Puertos. • Divide el bus de comunicación en múltiples salidas completamente aisladas (si una salida falla, las otras siguen funcionando). • Un puerto de entrada, 2 puertos de salida completamente aislados.		UND	CONSULTAR	2 años

132	<b>307USB</b> P ▲ R ▲ D O X	Interfaz de Conexión Directa entre panel y PC. Dispositivo para programar o actualizar los paneles mediante software - Permiten a la central comunicarse con una PC por puerto USB - Compatible con Magellan, Spectra y Evo		UND	A PEDIDO	6 meses
133	<b>COMCABLE</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Cable de comunicación</b> para conectar IP150 a un módulo PCS250-G para envío de eventos vía IP + GPRS a una receptora IPR512		UND	CONSULTAR	6 meses
134	<b>ZX8</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo Expansora 8 Zonas</b> (16 con la característica ZIA de doblado de zonas solo EVO) 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR	2 años
135	<b>ZX8SP</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo Expansora de 8 Zonas</b> , No dobla Zonas - Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona / 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra (No línea EVO)		UND	CONSULTAR	2 años
136	<b>PGM4</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de Expansión de 4PGM</b> , 4 salidas de relé programables de 5A. Desactivación de PGM después de evento o tiempo. Salida PGM pulsada para las alarmas de incendio. *Compatible con Magellan, Spectra y Evo		UND	A PEDIDO	2 años
137	<b>VDMP3</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Modulo de Voz</b> ; Llama hasta 5 números de teléfono para reportar alarmas mediante mensajes pregrabados - Armado /desarmado mediante el teléfono - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR	2 años
138	<b>GPRS14</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo para equipo MG6250/PCS250</b> Compatible con reporte vía GPRS/GSM/SMS acepta 2 SIM de red GSM para la redundancia del proveedor, fácil instalación conexión directa a la placa.		UND	A PEDIDO	2 años

## SENSORES DE MOVIMIENTO

### SUPER OFERTA

139	<b>NV5</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector Infrarrojo</b> * Lente híbrido cilíndrico * Algoritmo de detección mejorado * cobertura 12x - 12m * Sensor ANIMASCOTA ITEM 166 - Bracket para montaje SB100	 	UND	CONSULTAR	2 años
140	<b>DG75+</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sensor Infrarrojo Digital para Exteriores pero Bajo Techo</b> - Óptica Dual / inmune a mascotas de 40Kg - Patentado procesamiento automático de señales de pulso.	 	UND	CONSULTAR	2 años
141	<b>460</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento de visión Vertical - PIR CORTINA</b> Posición de lentes ajustable de (0° a 10°) - Ajuste de la duración de la señal de alarma - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados.		UND	CONSULTAR	2 años
142	<b>DG467</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sensor de Movimiento Digital</b> - De Montaje en Techo - Dos sensores de dos elementos, cobertura 360°.		UND	CONSULTAR	2 años
143	<b>NV75MX</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector Infrarrojo Detector de 16 metros Mironel Dual</b> Anti mascara de detección IR activa Operacion de orilla dual/ sencilla Activacion mecanica de Zona Lenta Tamper dial (cubierto y pared) Montar en Pared y esquina	 	UND	CONSULTAR	2 años

<b>SUPER OFERTA</b>						
144	<b>NV35M</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector Dual Anti-Masking &amp; Pet</b> - Detección de mascotas Inmune. - Anti-enmascaramiento - Detección IR activo para líquidos pulverizados y bloqueo artilugos de hasta 30 cm. - Detectores duales controlados por Full Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC)		UND	CONSULTAR	2 años
145	<b>DG85</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sensor Infrarrojo Digital para Intemperie</b> - Inmune a mascotas de 40Kg - Carcasa resistente a golpes y a la temperatura - Lente de protección anti-UV - Sistema de filtrado de Óptica Doble.		UND	CONSULTAR	2 años
<b>SUPER OFERTA</b>						
146	<b>NV780</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Digital Outdoor Dual Side-View Detector with 4x Dual Sensors</b> - Dos doble detector infrarrojo pasivo de movimiento con ocho haces de detección estrechas, gestionados por completo Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC) - 4x sensores elemento dual disposición - Rechazo de interferencia digital de EMI / RFI		UND	CONSULTAR	NO APLICA
147	<b>NVX80</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Sensor de Movimiento para exteriores y doble tecnología PIR + MICROONDAS, antimasking, ideal para ambientes extremos, frío o calor, pantalla frontal de programación</b>		UND	A PEDIDO	2 años
148	<b>HD77</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Cámara Detector de Movimiento integrado (720P)</b> Audio y video HD, Visión nocturna usando luz infrarroja casi visible, NÉware admite el video/audio en tiempo real bajo demanda, Verificación por video de una alarma.		UND	CONSULTAR	NO APLICA

## DISPOSITIVOS CABLEADOS

149	<b>XA-250</b> 	<b>Fotocélula de Detección</b> * 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas * Distancia de protección exterior 250 metros, 400metros interior * Ajuste de alineación mediante display de medición digital.		UND	A PEDIDO	6 meses
150	<b>XA-100</b> 	<b>Fotocélula de Detección</b> * 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas * Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior * Ajuste de alineación mediante display de medición digital		UND	A PEDIDO	6 meses
<b>SUPER OFERTA</b>						
151	<b>950</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Protector de Caja Fuerte</b> - Elemento piezoeléctrico de alta sensibilidad - Actúa con golpes certeros - Vibración o temperatura - Radio de protección de 2.5m *Interruptor anti sabotaje.		UND	CONSULTAR	2 años
152	<b>DG457</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Rotura de Vidrio</b> - Análisis espectral total de audio e infrasonido. - 7 filtros digitales de frecuencia - Sensibilidad ajustable - Cubre hasta 9 metros.		UND	CONSULTAR	2 años
153	<b>BR-1013BN</b> 	<b>Contacto Magnético de empotrar.</b> Antes US\$0,80 <b>Compra mínima 20 und.</b>		UND	A PEDIDO	6 meses
154	<b>BS-2021WH</b> 	<b>Contacto Magnético , Para Puertas de Madera o ventana</b> Color Blanco con Adhesivo. <b>Compra mínima 20 und.</b>		UND	CONSULTAR	6 meses
155	<b>BS-2033BN</b> 	<b>Contacto Magnético , Para Puertas de Madera o ventana</b> Color marron con Adhesivo. <b>Compra mínima 20 und.</b>		UND	CONSULTAR	6 meses

156	<b>BS-2033WH</b> 	<b>Contacto magnético de sobreponer para puertas de madera</b> Estado NC, color blanco, dimensiones 50x14mm Antes US\$ 0.85 <b>Compra mínima 20 und.</b>		UND	CONSULTAR	6 meses
157	<b>BSD-3011</b> 	<b>Contacto Magnético pesado blindado para puertas metálicas.</b> Su forma es ideal para colocarlo sobre piso.		UND	A PEDIDO	6 meses
158	<b>BSI-2041P-GY</b> 	<b>Contacto Magnético para Puertas y Portones</b> Color gris * Tamaño 10 x 1.6 cm. Antes US\$ 3.10 <b>Compra mínima 20 und.</b>		UND	CONSULTAR	6 meses

## PULSADORES DE EMERGENCIA

159	<b>EB-11</b> 	<b>Botón de Emergencia con Llave</b> Al ser presionado el queda enclavado y es necesario una llave para volver al estado anterior * Tipo de salida NO/NC, Tamaño 54 x 54 x 32 mm* Color gris. Antes US\$0.80 <b>Compra mínima 10 und.</b>		UND	CONSULTAR	6 meses
160	<b>EB-12</b> 	<b>Botón de Emergencia Ideal para pulsador de pánico</b> o para pulsador de salida en controles de acceso, puede trabajar con señal de datos o Voltaje * 12VDC/24VDC * Tipo de salida NO/NC * Tamaño 76 x 17 x 17 mm * Color blanco. No apto para exteriores <b>Compra mínima 20 und.</b>		UND	CONSULTAR	6 meses
161	<b>EB-14</b> 	<b>Botón de Emergencia de pie</b> Puede utilizarse como pulsador de emergencia o pulsador control de acceso* Tipo de salida NO/NC * Tamaño: 75 mm x 70 mm x 35 mm		UND	CONSULTAR	6 meses

## CONTROL DE ACCESO PARADOX

162	<b>ACM12</b> <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<b>Módulo de Control de Acceso de 4 Cable.</b> Brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores		UND	CONSULTAR	2 años
163	<b>R910</b> <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<b>Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables,</b> diseño para resistir ambientes extremos.* Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702.* Soporta el formato de salida RS-485.* LED tricolor		UND	CONSULTAR	2 años
164	<b>C702</b> <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<b>tarjeta de proximidad</b> tipo de tarjeta de credito,super fina y flexible, Orificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente		UND	CONSULTAR	2 años

## ACCESORIOS

165	<b>WB101</b> <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<b>Base para portar el control remoto REM101</b> Se puede fijar en muro o madera.		UND	CONSULTAR	6 meses
166	<b>SB100</b> <b>P ▲ R ▲ D O X</b>	<b>Soporte Bracket para Detector de Movimiento NV5</b> *Elegante soporte de montaje mural o techo.		UND	CONSULTAR	6 meses

167	<b>B101</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Paradox Bracelet B101</b> Accesorio para el REM101; correa de muñeca conveniente para un acceso rápido y fácil.		UND	CONSULTAR	6 meses
168	<b>SB85</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Soporte Giratorio para Detectores de Movimiento.</b> Ideal detectores infrarrojos digitales para exteriores *Innovadora unión en T que permite el movimiento en 2 ejes para facilitar el uso y el mejor posicionamiento del detector.		UND	CONSULTAR	6 meses
169	<b>11x11x3</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Gabinete metalico para alarma</b> dimensiones 11x11x3 caja metalica para partes electricas y ser usado con paneles SP6000,EVO192,MG5050,MG6250 y otros		UND	CONSULTAR	6 meses
<b>SUPER OFERTA</b>						
170	<b>ANC1</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Indicación de alarmas de zona:</b> zonas en alarma parpadean hasta ser desarmadas. • Indicador LED indica estado de particiones 1a 8, de zonas 1a 48, 6 zonas 49 a 96.		UND	CONSULTAR	NO APLICA
171	<b>PA6</b> P ▲ R ▲ D O X	Fuente de alimentacion de respaldo para teclado K37, 6V a 350mA.		UND	CONSULTAR	6 meses
172	<b>PA7</b> P ▲ R ▲ D O X	Fuente de alimentacion de respaldo para MG6250, 7.5Vdc a 1A max.		UND	CONSULTAR	6 meses
173	<b>ES-31</b> 	<b>Sirena de Doble tonos para Exteriores,</b> con Alimentación de 12Vdc y 30 Watt de potencia con 112 dB.		UND	A PEDIDO	6 meses
174	<b>BAT-12V4A</b> 	<b>Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP</b> • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm.		UND	CONSULTAR	6 meses

## SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS

### KIT'S Y PANELES DE ALARMAS COMUNITARIAS

175	<b>KIT AX-65L</b> 	<b>KIT DE PANEL DE ALARMA COMUNITARIO AX 65L</b> Acepta 65 controles inalámbricos Incluye 1 control remoto Fácil de usar Sirena con tiempo de apagado automatico Espacio para batería de 12 V 4A y 7 A  <b>INCLUYE:</b> - 01 AX65L - panel + 01 llavero - 01 ES-31 - Sirena de alarma - 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
176	<b>AX-65L</b> 	<b>KIT DE PANEL DE ALARMA COMUNITARIO AX 65L</b> Acepta 65 controles inalámbricos Incluye 01 control remoto Fácil de usar Sirena con tiempo de apagado automatico Espacio para batería de 12 V 4A y 7 A		UND	A PEDIDO	1 año
<b>SUPER OFERTA</b>						
177	<b>KIT CELL500</b> 	<b>KIT PANEL DE ALARMA COMUNITARIO CELL 500</b> Acepta 500 usuarios, 2 salidas de PGM Activación del sistema por sms, timbrado y app, Reporta por sms a 15 usuarios, 3 zonas de alarma  <b>INCLUYE:</b> - 01 CELL500 - panel - 01 ES-31 - Sirena de alarma - 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR

178	<b>CELL500</b> 	<b>KIT PANEL DE ALARMA COMUNITARIO CELL 500</b> Acepta 500 usuarios 2 salidas de PGM Activación del sistema por sms, timbrado y app, Reporta por sms a 15 usuarios 3 zonas de alarma		UND	CONSULTAR	1 año
179	<b>VOX500</b> 	<b>PANEL DE ALARMA COMUNITARIA VOX 500</b> Acepta 500 usuarios Reporta por sms a 10 usuarios Modulo de voz Memoria SD para mensajes pre-grabados puesto USB (no incluido) Activación del sistema por sms Gabinete plástico ABS - IP65		UND	A PEDIDO	1 año
180	<b>CELL-VOZ</b> 	<b>PANEL DE ALARMA COMUNITARIA CELL VOZ</b> Acepta 500 usuarios Reporta por sms a 10 usuarios Modulo de voz Modulo RF 433.92 MHZ Modulo TCP/IP Acepta hasta 100 controles Activación del sistema por sms,		UND	A PEDIDO	1 año

## RECEPTORES UNIVERSALES

181	<b>RX-1</b> 	<b>RECEPTOR INALAMBRICO DE 1 CANAL + LLAVERO</b> Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Alimentación 12VDC y 24 VDC Incluye 01 control remoto		UND	CONSULTAR	no aplica
182	<b>RX-2</b> 	<b>RECEPTOR INALAMBRICO DE 2 CANALES + LLAVERO</b> Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Incluye 01 control remoto		UND	CONSULTAR	no aplica
183	<b>RX-3</b> 	<b>RECEPTOR INALAMBRICO DE 3 CANALES + LLAVERO</b> Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Incluye 01 control remoto		UND	CONSULTAR	no aplica
184	<b>RF-4</b> 	<b>CONTROL REMOTO LINSEG RF4</b> Alimentación batería 12V A27 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz		UND	A PEDIDO	no aplica
185	<b>RF-5</b> 	<b>CONTROL REMOTO LINSEG RF4</b> Alimentación batería 12V A27 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz		UND	A PEDIDO	no aplica

## SISTEMAS DE CERCOS ELECTRICOS

### ENERGIZADORES RESIDENCIALES

186	<b>KIT MAX1-RF</b> 	<b>KIT ELECTRIFICADOR LINSEG MAX1RF</b> Electrifica 1600 Mts de Alambrado y cuenta con 02 zonas de alarma independiente.  INCLUYE: 01 MAX1-RF - electrificador + 01 llavero 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP 01 ES-31 - sirena de 30 watts 01 LTS 136 - letrero de advertencia		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
-----	---	---	--	-----	-----------	-----------

187	<b>KIT MAX12</b> 	<b>KIT ELECTRIFICADOR LINSEG MAX12</b> Electrifica 1600 Mts de Alambrado y cuenta con 02 zonas de alarma independiente. <b>INCLUYE:</b> 01 MAX12 - electrificador + 01 llavero 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP 01 ES-31 - sirena de 30 watts 01 LTS 136 - letrero de advertencia 		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
188	<b>KIT SUPER MAX</b> 	<b>KIT ELECTRIFICADOR LINSEG SUPER MAX</b> Electrifica 8000 Mts de Alambrado y cuenta con 02 zonas de alarma independiente. <b>INCLUYE:</b> 01 SUPERMAX - electrificador + 01 llavero 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP 01 ES-31 - sirena de 30 watts 01 LTS 136 - letrero de advertencia 		KIT	CONSULTAR	CONSULTAR
189	<b>MAX1-RF</b> 	<b>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG MAX1-RF</b> Electrifica 1600 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 1.6 J		UND	CONSULTAR	1 año
190	<b>MAX12</b> 	<b>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG MAX12</b> Electrifica 3600 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 3.2 J		UND	CONSULTAR	1 año
191	<b>SUPERMAX</b> 	<b>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG SUPER MAX</b> Electrifica 8000 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 4.8 J		UND	CONSULTAR	1 año

## ENERGIZADORES GANADEROS

192	<b>REX-5S</b> 	<b>ELECTRIFICADOR DE CERCO GANADERO LINSEG REX 5 S - PANEL SOLAR</b> Electrifica 5000m Lineales Autonomía de batería 72 horas Batería interna de 12V 7A - incluido en el equipo Panel solar de 15W incorporado Gabinete plástico ABS IP55		KIT	A PEDIDO	1 año
193	<b>REX 12S</b> 	<b>ELECTRIFICADOR DE CERCO GANADERO LINSEG REX 12 S - PANEL SOLAR</b> Electrifica 12Km Lineales Autonomía de batería 72 horas Batería interna de 12V 7A - incluido en el equipo Panel solar de 15W incorporado Gabinete plástico ABS IP55 Opción de voltaje nocturno (ahorro de energía durante la noche)		KIT	A PEDIDO	1 año
194	<b>REX 45D</b> 	<b>ELECTRIFICADOR DE CERCO GANADERO LINSEG REX 45 S</b> Electrifica 45Km Lineales Dual, trabaja con 220 o batería externa de 12V dc Batería interna de 12V 7A - incluido en el equipo 3 niveles de voltaje (alto, medio y bajo) Controlador de impulso digital . Opción de voltaje nocturno (ahorro de energía durante la noche)		UND	A PEDIDO	1 año

## POSTES Y ACCESORIOS

195	<b>PT-4</b> 	Poste templador de 1 1/2 Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesor Poste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm		UND	CONSULTAR	no aplica
196	<b>PI-4</b> 	Poste intermedio de 1 1/2 Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesor Poste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm		UND	CONSULTAR	no aplica
197	<b>AL-ACERADO</b> 	ALAMBRE ACERADO 2.5MM - VENTA POR ROLLOS DE 5 KILOS		UND	CONSULTAR	no aplica
198	<b>AL-GALVANIZADO</b> 	ALAMBRE GALVANIZADO N°16 - ROLLO POR KILO		UND	CONSULTAR	no aplica
199	<b>A-SIMPLE</b> 	ARO SIMPLE PARA CERCOS ELECTRICOS		UND	CONSULTAR	no aplica
200	<b>A-DOBLE</b> 	ARO DOBLE PARA CERCOS ELECTRICOS		UND	CONSULTAR	no aplica
201	<b>TC-15</b> 	AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO TC-15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 60 Kg. de tensión Con perno de 1/4" x 3" Tropicalizado ( tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND		UND	CONSULTAR	no aplica
202	<b>IG-15</b> 	AISLADOR INTERMEDIO CON PERNO IG -15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 20 Kg. de tensión Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND		UND	CONSULTAR	no aplica
203	<b>TN-16</b> 	AISLADOR TEMPLADOR TIPO NUEZ / SIN GANCHO TN - 16 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 100 Kg. de tensión Ideal para cercos eléctricos Se vende en Bolsa de 50 UND		UND	CONSULTAR	no aplica
204	<b>IW-15</b> 	AISLADOR INTERMEDIO PLANO IW - 15 Protegido con UV contra los rayos ultravioleta Aísla hasta 15 000 voltios Fabricado en plástico de polietileno de alta densidad Se vende en Bolsa de 50 UND		UND	CONSULTAR	no aplica
205	<b>LTR</b> 	LETRERO DE ADVERTENCIA LINSEG Fabricado en poliestireno de alto US\$ 0.34 Impacto con protección UV Cumple con norma IEC INCLUYE LOGO LINSEG Se vende en Bolsa de 20 UND		UND	A PEDIDO	no aplica
206	<b>LTS 136</b> 	LETRERO DE ADVERTENCIA ESTÁNDAR Letrero estandar Fabricado en poliestireno de alto impacto con protección UV Cumple con norma IEC SIN LOGO LINSEG Se vende en Bolsa de 20 UND		UND	A PEDIDO	no aplica
207	<b>CB-50</b> 	CABLE BUJIA ROLLO X 50 MTS. Marca LINSEG modelo CB-50 Rollo de 50 metros		UND	CONSULTAR	no aplica
208	<b>CB-25</b> 	CABLE BUJIA X 25 MTS. Marca LINSEG modelo CB-25 Rollo de 25 metros		UND	CONSULTAR	no aplica

209	<b>AN-4</b> 	<b>ANILLOS DE AGARRE</b> Se vende en bolsa de 50 UND		UND	CONSULTAR	no aplica
210	<b>RGT-12</b> 	<b>REGATON PBC 1 1/2</b> Se vende en bolsa de 50 UND		UND	CONSULTAR	no aplica
211	<b>CM-80</b> 	<b>CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO CM 80</b> Batería CR 2032 3VDC incorporada, puede durar por más de 2 años Alarma de contacto de puerta y función de alarma con botón SOS Indicador de batería baja.		UND	CONSULTAR	no aplica
212	<b>SM-12</b> 	<b>SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO SM-12</b> 10 metros de detección compensación de temperatura Fácil instalación Indicador de batería baja		UND	CONSULTAR	no aplica
<b>ACCESORIOS GENERALES</b>						
213	<b>ES-31</b> 	<b>Sirena de Doble tonos para Exteriores</b> , con Alimentación de 12Vdc y 30 Watt de potencia con 112 dB.		UND	A PEDIDO	6 meses
214	<b>DC3-R4-200W-22CCA</b> 	<b>CABLE BLANCO UNIFILAR PARA SISTEMAS DE ALARMA</b> *4HILOS *22 AWG *CCA, 200M		UND	CONSULTAR	6 meses
215	<b>BAT-12V4A</b> 	<b>Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP</b> • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm.		UND	CONSULTAR	6 meses
216	<b>BAT-12V7A</b> 	<b>Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP</b> • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm. Precio Normal: US\$ 11.69		UND	CONSULTAR	6 meses